QC-508 萬能材料試驗機 Electrical Material Testing Machine

一、 簡介 鼎晶科技 07-395-3479 <u>請來電詢價</u>

508E 輕力型系列主要在小容量的測試,機台體積重量的大幅減少是本系列的最大特色,但仍保留材料測試功能,尤其在輕容量的測試如:剝離測試、摩擦力測試、小型零件測試等都是最佳選擇。

二、 機台規格





QC-508B1

QC-508B2

機型	B1-Type	B2-Type	A2-Type
最大容量	5kN (500kgf)	2kN (200kgf)	5kN (500kgf)
測試行程	800mm (不含夾具)	800mm (不含夾具)	800mm (不含夾具)
有效寬距	ϕ 140mm	ϕ 140mm	ϕ 140mm
力量解析	1/10,000	1/10,000	1/10,000
行程解析	0.005mm	0.005mm	0.005mm
馬達	伺服馬達	直流馬達	伺服馬達
傳動方式	導螺桿傳遞	導螺桿傳遞	導螺桿傳遞
速度範圍	1~1000mm/min	25~500mm/min	1~1000mm/min
資料擷取速	Max. 60Hz	Max. 30Hz	Max. 500H□
度			
荷重元	2組	2組	2組 /4組(選配)
機台尺寸	50x53x145(H)cm	50x52x150(H)cm	50x53x145(H)cm
機台重量	80kg	80kg	80kg
電源	單相,	單相,	單相,
	200~255VAC , 3A	200~255VAC , 3A	200~255VAC , 3A
顯示器	有	有	無

軟體 選購 選購 標準配備

三、顯示器

- 1 LCD 背光,同時顯示荷重與位移。
- 2 可中英文切換。
- 3 可記憶 50 組結果數據。
- 4 可自動計算抗張、延伸等應用數值。
- 5 可外接點陣式印表機(限定型號)。

四、軟體功能

- 1. 可作拉力、壓力、抗彎、剝離等試驗。
- 2. 分長度、荷重、應力、時間等十幾種公、英制單位供使用者選擇。
- 3. 具荷重量、位移等保護。
- 4. 曲線圖彈性設定、多條曲線可同時比較。
- 5. 內建百種以上計算公式,含拉伸、剝離、撕裂分析,力量、位移取點模式 等,可依需要增加。
- 6. 資料表格可自行設定顯示項目,項目名稱也可自訂。
- 7. 試驗條件具存取功能。
- 8. 據統計分析功能。
- 9. 相容 Win XP, Vista, Win 7。

五、電腦規格(選購)

- 1. 雙核心 CPU, 1G RAM 以上。
- 2. 19"TFT 螢幕,解析度 1024 x 768 以上;鍵盤、滑鼠。
- 3. 光碟機、250GByte 以上硬碟。
- 4. 作業系統: Win 7。

鼎晶科技 07-395-3479 e-mail:hight.top@msa.hinet.net